

AHD3223M

无纺墙纸

产品描述：

材质：175g 弱溶剂无纺纸；
宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

- 1、水性涂层，吸墨稳定，画面显色性极佳，图像解晰度高，适用于不同类型的装饰风格；
- 2、防水、透气、环保、耐候性好，打印之后干燥速度快。

产品应用：

适用于室内广告及居家装饰（如客厅、卧室、商场、酒店、餐厅、KTV等墙面装饰应用）。
本产品主要适用于各种弱溶剂型、UV 油墨、Latex 等数码喷刷方式。

技术参数：

测试条件：室内温度 23±2℃、相对湿度 50±5%。

指标	单位	测试方法	标准
面材克重	g/m ²	GB4669-1995	135±20
成品重量	g/m ²	GB4669-1995	175±20
施工温度	℃		20±10℃
适用温度	℃		-20~+70

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 NAR 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 25±5℃、相对湿度 50±15%。在这种条件下，该产品储存期是 1 年。

打印制作要求：

制作环境：NAR 产品建议在温度 25±5℃，相对湿度为 50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试。

喷绘时墨水温度 18℃~28℃，设备预热温度 30℃ 最佳。施工环境：18℃~28℃，相对湿度为 50±15%。

质保条件：

- 1、保质期为一年：NAR 产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追诉期：自产品生产之日起1年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

NAR 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果。不同的批次产品不建议拼接使用。客户在选择产品前，请先对自己的施工/制作/应用环境做评估，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
本产品为非背胶类产品，施工时须在背面上胶粘贴。

产品应用：

※室内墙面装饰:

